

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



sklopnik iCT - 2 pola - 2 NO - 25 A - 220..240 V AC

A9C20834

Cijena* bez PDV-a: 40,01 EUR

Osnovno

Ponuda proizvoda	Acti 9
Naziv proizvoda	Acti 9 iCT
Vrsta proizvoda ili dijela	Sklopnik
Skraćeno ime uređaja	iCT
Namjena uređaja	Za motore - grijanje- rasvjetu
Polovi	4P
[Ie] nazivna pogonska struja	25 A AC-7A 8,5 A AC-7B
sastav kontakata polova	4 radna (NO)
Vrsta mreže	AC
Tip upravljanja	Daljinsko upravljanje
[Uc] napon upravljačkog kruga	220...240 V AC 50 Hz

Dodatno

Mrežna frekvencija	50 Hz
[Ue] radni nazivni napon	400 V AC 50 Hz
maksimalna snaga	1,6 W 400 V AC
[Ui] nazivni napon izolacije	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon	4 kV
tip upravljačkog signala	Trajni signal
frekvencija uklapanja	100 operacija sklapanja/dan
Lokalna signalizacija	Indikator akcije
potrošnja zadržanja u VA	4,6 VA
potezna snaga u VA	34 VA
Način montiranja	Montiranje na DIN nosač
Pomoć za montažu	35 mm simetrišna DIN šina
9 mm vrhovi	4
Visina	81 mm
Šlrina	36 mm
Dubina	60 mm
Boja	Bijela

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

mehanička izdržljivost	1000000 ciklus/a
električna izdržljivost	100000 ciklus/a IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A 30000 ciklus/a IEC/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B 30000 ciklus/a IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 ciklus/a EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 ciklus/a EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 ciklus/a EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A 30000 ciklus/a EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
priključci - stezaljke	Upravljački krug Tunel - stezaljke 2 1,5 mm² Krut Krug napajanja Tunel - stezaljke 1 1...4 mm² Fleksibilni Krug napajanja Tunel - stezaljke 1 1,5...6 mm² Krut Upravljački krug Tunel - stezaljke 1 1,5...2,5 mm² Krut Upravljački krug Tunel - stezaljke 2 1,5...2,5 mm² Fleksibilni
okretni moment zatezanja	Upravljački krug 0,8 N.m Krug napajanja 0,8 N.m
Kompatibilnost proizvoda	IATet IACTs IACTc IACTp
Kod kompatibilnosti	ICT
Segmet tržišta	Mala reklama Stambeni

Okolina

Standardi	IEC/EN 61095
nivo šuma	30 dB
disipacija topline	1,6 W 50/60 Hz
IP stupanj zaštite	IP20
stupanj onečišćenja	2
prilagođeno torpskim uvjetima	2 EN 60947-4-1 2 EN 61095 2 IEC 1095
relativna vlažnost	95 %pri55 °C
Radna visina	2000 m
Okolna temepratura zraka potrebna za rad	-5...60 °C
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju	-40...70 °C

Broj pakirnih jedinica

Mjerna jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Visina	4,000 cm
Paket 1 Širina	11,200 cm
Paket 1 Dužina	12,100 cm
Paket 1 Težina	234,000 g
Mjerna jedinica Paketa 2	BB1
Broj Jedinica u Paketu 2	6
Paket 2 Visina	11,500 cm
Paket 2 Širina	12,500 cm
Paket 2 Dužina	25,000 cm

Paket 2 Težina	1,477 kg
Mjerna jedinica Paketa 3	S03
Broj Jedinica u Paketu 3	36
Paket 3 Visina	30,000 cm
Paket 3 Širina	30,000 cm
Paket 3 Dužina	40,000 cm
Paket 3 Težina	9,420 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric nastoji postići status nulte neto stope emisija do 2050. kroz partnerstva u opskrbnom lancu, materijale sa smanjenim utjecajem na okoliš i cirkularnost putem naše stalne kampanje "Use Better, Use Longer, Use Again" za produljenje vijeka trajanja proizvoda i mogućnosti recikliranja.

[Objašnjenje Environmental Data](#) >

[Kako procjenjujemo održivost proizvoda](#) >

Ekološki otisak	
Ugljični otisak (kg CO2 eq.)	259
Izjava o očuvanju okoliša	Ekološki profil proizvoda

Use Better

Materijali i ambalaža	
Pakiranje s recikliranim kartonom	Ne
Pakiranje bez plastike	Ne
Direktiva EU RoHS	Usklađenost s izuzećima
SCIP broj	429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975
REACH uredba	Izjava REACH

Use Again

Prepakiranje i prerada	
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja
Povrat	No
OEEO	 Proizvod se mora odlagati na tržišta Europske unije nakon specifičnog prikupljanja otpada i nikada ne smije završiti u kantama za smeće