

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



iEM3215 mjerač energije - CT - višetarifno

A9MEM3215

Cijena* bez PDV-a: 228,00 EUR

Osnovno

Ponuda	Acti 9
Ponuda proizvoda	Acti 9 iEM3000
Vrsta proizvoda ili dijela	Brojač energije
Skraćeno ime uređaja	iEM3215

segment tržišta	Zgrade manje zgrade upravljanje troškovima: Naplata: main incomer Zgrade manje zgrade upravljanje troškovima: Naplata: sub feeder Zgrade manje zgrade upravljanje troškovima: Naplata: ploča Zgrade zgrade srednje veličine upravljanje troškovima: Naplata: main incomer Zgrade zgrade srednje veličine upravljanje troškovima: Naplata: sub feeder Zgrade zgrade srednje veličine upravljanje troškovima: Naplata: ploča Zgrade veće zgrade upravljanje troškovima: Naplata: main incomer Zgrade veće zgrade upravljanje troškovima: Naplata: sub feeder Zgrade veće zgrade upravljanje troškovima: Naplata: ploča Zgrade za više ugradnju na više lokacija upravljanje troškovima: Naplata: main incomer Zgrade za više ugradnju na više lokacija upravljanje troškovima: Naplata: sub feeder Zgrade za više ugradnju na više lokacija upravljanje troškovima: Naplata: ploča Datacenter upravljanje troškovima: Naplata Zdravstvo upravljanje troškovima: Naplata Industrija upravljanje troškovima: Naplata Zgrade manje zgrade upravljanje troškovima: raspodjela troškova: main incomer Zgrade manje zgrade upravljanje troškovima: raspodjela troškova: sub feeder Zgrade manje zgrade upravljanje troškovima: raspodjela troškova: ploča Zgrade zgrade srednje veličine upravljanje troškovima: raspodjela troškova: main incomer Zgrade zgrade srednje veličine upravljanje troškovima: raspodjela troškova: sub feeder Zgrade zgrade srednje veličine upravljanje troškovima: raspodjela troškova: ploča Zgrade veće zgrade upravljanje troškovima: raspodjela troškova: main incomer Zgrade veće zgrade upravljanje troškovima: raspodjela troškova: sub feeder Zgrade veće zgrade upravljanje troškovima: raspodjela troškova: ploča Zgrade za više ugradnju na više lokacija upravljanje troškovima: raspodjela troškova: main incomer Zgrade za više ugradnju na više lokacija upravljanje troškovima: raspodjela troškova: sub feeder Zgrade za više ugradnju na više lokacija upravljanje troškovima: raspodjela troškova: ploča Datacenter upravljanje troškovima: raspodjela troškova Zdravstvo upravljanje troškovima: raspodjela troškova Industrija upravljanje troškovima: raspodjela troškova
-----------------	--

Dodatno

Opis polova	3P + N 1P + N 3P
tip mjerenja	Djelatna energija
Namjena uređaja	Višetarifna Interni obračunavanje
klasa točnosti	Klasa 0.5S djelatna energija IEC 62053-22 Klasa 0.5S djelatna energija IEC 61557-12 Klasa C djelatna energija EN 50470-3

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjenivosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

"tip analognog ulaza"	Current transformer 1 A or 5 A
[In] Nazivna struja	1 A 5 A
nazivni napon	100...277 V 173...480 V
Mrežna frekvencija	50 Hz 60 Hz
Tip tehnologije	Elektronički
Vrsta prikaza	LCD zaslon
stopa uzorkovanja	32 uzorka/ciklusu
mjerjenje struje	1...32767000 mA
maksimalna izmjerena vrijednost	99999999 MWh
"prikazana informacija"	Tarifa 4)
protokol komunikacijskog porta	-
podrška komunikacijskog porta	-
lokalna signalizacija	Zelena indikator svijetla uključeno Žuta trepćući LED provjera točnosti
broj ulaza	2 digital 0...5 V/11...40 V 24 V DC
Broj izlaza	0
Način montiranja	Montiranje na DIN nosač
Pomoć za montažu	DIN nosač
priključci - stezaljke	Trenutna vrijednost struje Vijačne stezaljke 6 mm² Naponski krug Vijačne stezaljke 2,5 mm²
Kategorija prenapona	III
Standardi	BS EN 61557-12:2021 IEC 61557-12:2021 EN 61557-12:2021 BS EN 61326-1 IEC 61326-1 EN 61326-1 BS EN 62052-11:2020 IEC 62052-11:2020 EN 62052-11:2020 BS EN 62053-21 IEC 62053-21 EN 62053-21 BS EN 62052-22 IEC 62053-22:2020 EN 62052-22 BS EN 62052-23 IEC 62053-23:2020 EN 62052-23 BS EN 62052-31:2015 IEC 62052-31:2015 EN 62052-31:2015 BS EN 61010-1:2010 EN 61010-1:2010 IEC 61010-1:2010 UL 61010-1:2010 BS EN 61010-2-30 IEC 61010-2-30 EN 61010-2-30 UL 61010-2-30 BS EN 50470-3 EN 50470-3 BS EN 50470-1 EN 50470-1 ANSI C12.20

certifikati produkta	CE IEC 61010-1 sigurnosne aplikacije) CE EN 61557-12 nadzor potrošnje) CE EN/IEC 61326-1 EMC) UKCA BS EN 61010-1 sigurnosne aplikacije) UKCA BS EN 61557-12 nadzor potrošnje) UKCA BS EN 61326-1 EMC) CULus UL 61010-1 sigurnosne aplikacije) CULus EN 61010-1 sigurnosne aplikacije) EAC EN 50470-3 sub-meter) RCM EN 62052 sub-meter) KZ EN 50470-3 sub-meter) METAS EN 50470-1 sub-meter) MID EN 50470-3 sub-meter) MID EN 50470-1 sub-meter) NMI NMI M 6-1
Segmet tržišta	Mala reklama Stambeni
Kod kompatibilnosti	IEM3215

Okolina

IP stupanj zaštite	IP40 prednja ploča: conforming to IEC 60529 IP20 Tijelo: conforming to IEC 60529
Stupanj zagađenja	2
relativna vlažnost	5...95 %pri50 °C
okolna temepratura zraka potrebna za rad	-25...70 °C - IEC
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju	-40...85 °C
Radna visina	< 3000 m
Boja	Bijela
9 mm vrhovi	10
Šlrina	90 mm
Visina	95 mm
Dubina	69 mm

Broj pakirnih jedinica

Mjerna jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Visina	8,500 cm
Paket 1 Širina	9,500 cm
Paket 1 Dužina	10,500 cm
Paket 1 Težina	342,000 g
Mjerna jedinica Paketa 2	S03
Broj Jedinica u Paketu 2	30
Paket 2 Visina	30,000 cm
Paket 2 Širina	30,000 cm
Paket 2 Dužina	40,000 cm
Paket 2 Težina	10,747 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric nastoji postići status nulte neto stope emisija do 2050. kroz partnerstva u opskrbnom lancu, materijale sa smanjenim utjecajem na okoliš i cirkularnost putem naše stalne kampanje "Use Better, Use Longer, Use Again" za produljenje vijeka trajanja proizvoda i mogućnosti recikliranja.

[Objašnjenje Environmental Data >](#)

[Kako procjenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak	
Ugljični otisak (kg CO2 eq.)	53
Izjava o očuvanju okoliša	Ekološki profil proizvoda

Use Better

Materijali i ambalaža	
Pakiranje s recikliranim kartonom	Ne
Pakiranje bez plastike	Ne
Direktiva EU RoHS	Usklađenost s izuzećima
SCIP broj	1b293836-937e-40f5-868d-e0e3b239ce4b
REACH uredba	Izjava REACH

Use Again

Prepakiranje i prerada	
Profil cirkularnosti	Informacije o kraju vijeka trajanja
Povrat	No
OEEO	 Proizvod se mora odlagati na tržišta Europske unije nakon specifičnog prikupljanja otpada i nikada ne smije završiti u kantama za smeće