

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Acti 9 K60N 1P - 20 A - Krivulja C 6000 A

A9K02120

Cijena* bez PDV-a: 3,22 EUR

Osnovno

Namjena uređaja	Distribucija
Ponuda	Acti 9
Naziv proizvoda	Acti 9 K60
Vrsta proizvoda ili dijela	Minijaturni prekidač
Skraćeno ime uređaja	K60N
Opis polova	1P
broj zaštićenih polova	1
[In] rated current	20 A
Vrsta mreže	AC
Tehnologija prekidne jedinice	Termalno-magnetsko
Kod krivulje	C
prekidna moć	6000 A Icnpri230 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa EN/IEC 60898-1
kategorija korištenja	Kategorija A IEC 60947-2
prikladnost za izolaciju	Da u sukladnosti sa EN/IEC 60898-1
Standardi	EN/IEC 60898-1
Certifikati proizvoda	OVE VDE

Dodatno

Mrežna frekvencija	50/60 Hz
granica magnetskog prekidanja	5...10 x In
[Ics] nazivna prekidna moć	6000 A 100 % EN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
klasa ograničenja	3 EN/IEC 60898-1
[Ui] nazivni napon izolacije	440 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60898-1
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon	4 kV u sukladnosti sa EN/IEC 60898-1
indikator pozicije kontakta	Ne
Tip upravljanja	Ručica
Lokalna signalizacija	Bez
Način montiranja	Fiksirano
Pomoć za montažu	DIN nosač
kompatibilnost kombinirane sabirnice i distribucijskog bloka	Donja strana dvostruki priključak (biconnect)

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

9 mm vrhovi	2
Visina	81 mm
Širina	18 mm
Dubina	70 mm
Neto masa proizvoda	0,12 kg
Boja	Bijela
mehanička izdržljivost	20000 ciklus/a
električna izdržljivost	20000 ciklus/a
priključci - stezaljke	Tunel - stezaljke s donje strane) 0,5...35 mm² Krut Tunel - stezaljke gornji) 0,5...35 mm² Krut Tunel - stezaljke s donje strane) 0,5...25 mm² Fleksibilni Tunel - stezaljke gornji) 0,5...25 mm² Fleksibilni
dužina skidanja izolacije	14 mmzavrh ili dno
okretni moment zatezanja	3,5 N.m vrh ili dno
zaštita od curenja struje zemljospoja	Bez

Okolina

IP stupanj zaštite	IP20 conforming to IEC 60529
stupanj onečišćenja	2 u skladnosti sa IEC 60898-1 2 u skladnosti sa EN 60898-1
Kategorija prenapona	II
prilagođeno torpskim uvjetima	2 IEC 60068-1
relativna vlažnost	95 %pri55 °C
Radna visina	0...2000 m
Okolna temepratura zraka potrebna za rad	-25...70 °C
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju	-40...70 °C

Broj pakirnih jedinica

Mjerna jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Visina	7,5 cm
Paket 1 Širina	1,8 cm
Paket 1 Dužina	8,5 cm
Paket 1 Težina	106,0 g
Mjerna jedinica Paketa 2	BB1
Broj Jedinica u Paketu 2	12
Paket 2 Visina	8,0 cm
Paket 2 Širina	8,9 cm
Paket 2 Dužina	22,0 cm
Paket 2 Težina	1,337 kg
Mjerna jedinica Paketa 3	S03
Broj Jedinica u Paketu 3	144
Paket 3 Visina	30,0 cm

Paket 3 Širina	30,0 cm
Paket 3 Dužina	40,0 cm
Paket 3 Težina	16,77 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Schneider Electric nastoji postići status nulte neto stope emisija do 2050. kroz partnerstva u opskrbnom lancu, materijale sa smanjenim utjecajem na okoliš i cirkularnost putem naše stalne kampanje "Use Better, Use Longer, Use Again" za produljenje vijeka trajanja proizvoda i mogućnosti recikliranja.

[Objašnjenje Environmental Data](#) >

[Kako procjenjujemo održivost proizvoda](#) >

Ekološki otisak	
Ugljični otisak (kg CO2 eq.)	13
Izjava o očuvanju okoliša	Ekološki profil proizvoda

Use Better

Materijali i ambalaža	
Minimalni postotak recikliranog	56
Sadržaj recikliranog metala CRlevel	0
Pakiranje s recikliranim kartonom	Ne
Pakiranje bez plastike	Ne
Direktiva EU RoHS	Usklađenost s izuzećima
SCIP broj	F9865e0a-4be0-4110-b389-989cc9363cb0
REACH uredba	Izjava REACH
Učinkovitost sadržaja halogena	Proizvod bez halogena

Use Again

Prepakiranje i prerada	
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja
Povrat	No
OEEO	 Proizvod se mora odlagati na tržišta Europske unije nakon specifičnog prikupljanja otpada i nikada ne smije završiti u kantama za smeće