

# Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



## Acti 9 K60N 3P - 16 A - Krivulja C 6000 A

A9K02316

Cijena\* bez PDV-a: 10,43 EUR

### Osnovno

|                               |                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Namjena uređaja               | Distribucija                                                   |
| Ponuda                        | Acti 9                                                         |
| Naziv proizvoda               | Acti 9 K60                                                     |
| Vrsta proizvoda ili dijela    | Minijaturni prekidač                                           |
| Skraćeno ime uređaja          | K60N                                                           |
| Opis polova                   | 3P                                                             |
| broj zaštićenih polova        | 3                                                              |
| [In] rated current            | 16 A                                                           |
| Vrsta mreže                   | AC                                                             |
| Tehnologija prekidne jedinice | Termalno-magnetsko                                             |
| Kod krivulje                  | C                                                              |
| prekidna moć                  | 6000 A Icnpri400 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa EN/IEC 60898-1 |
| kategorija korištenja         | Kategorija A IEC 60947-2                                       |
| prikladnost za izolaciju      | Da u sukladnosti sa EN/IEC 60898-1                             |
| Standardi                     | EN/IEC 60898-1                                                 |
| Certifikati proizvoda         | OVE<br>VDE                                                     |

### Dodatno

|                                                              |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Mrežna frekvencija                                           | 50/60 Hz                                        |
| granica magnetskog prekidanja                                | 5...10 x In                                     |
| [Ics] nazivna prekidna moć                                   | 6000 A 100 % EN/IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz |
| klasa ograničenja                                            | 3 EN/IEC 60898-1                                |
| [Ui] nazivni napon izolacije                                 | 440 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60898-1                |
| [Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon                      | 4 kV u sukladnosti sa EN/IEC 60898-1            |
| indikator pozicije kontakta                                  | Ne                                              |
| Tip upravljanja                                              | Ručica                                          |
| Lokalna signalizacija                                        | Bez                                             |
| Način montiranja                                             | Fiksirano                                       |
| Pomoć za montažu                                             | DIN nosač                                       |
| kompatibilnost kombinirane sabirnice i distribucijskog bloka | Donja strana dvostruki priključak (biconnect)   |

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

|                                       |                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 mm vrhovi                           | 6                                                                                                                                                                                                                      |
| Visina                                | 81 mm                                                                                                                                                                                                                  |
| Širina                                | 54 mm                                                                                                                                                                                                                  |
| Dubina                                | 70 mm                                                                                                                                                                                                                  |
| Neto masa proizvoda                   | 0,36 kg                                                                                                                                                                                                                |
| Boja                                  | Bijela                                                                                                                                                                                                                 |
| mehanička izdržljivost                | 20000 ciklus/a                                                                                                                                                                                                         |
| električna izdržljivost               | 20000 ciklus/a                                                                                                                                                                                                         |
| priključci - stezaljke                | Tunel - stezaljke s donje strane) 0,5...35 mm² Krut<br>Tunel - stezaljke gornji) 0,5...35 mm² Krut<br>Tunel - stezaljke s donje strane) 0,5...25 mm² Fleksibilni<br>Tunel - stezaljke gornji) 0,5...25 mm² Fleksibilni |
| dužina skidanja izolacije             | 14 mmzavrh ili dno                                                                                                                                                                                                     |
| okretni moment zatezanja              | 3,5 N.m vrh ili dno                                                                                                                                                                                                    |
| zaštita od curenja struje zemljospoja | Bez                                                                                                                                                                                                                    |

## Okolina

|                                             |                                                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| IP stupanj zaštite                          | IP20 conforming to IEC 60529                                  |
| stupanj onečišćenja                         | 2 u skladnosti sa IEC 60898-1<br>2 u skladnosti sa EN 60898-1 |
| Kategorija prenapona                        | II                                                            |
| prilagođeno torpskim uvjetima               | 2 IEC 60068-1                                                 |
| relativna vlažnost                          | 95 %pri55 °C                                                  |
| Radna visina                                | 0...2000 m                                                    |
| Okolna temepratura zraka potrebna za rad    | -25...70 °C                                                   |
| Okolišna temperatura zraka pri skladištenju | -40...70 °C                                                   |

## Broj pakirnih jedinica

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Mjerna jedinica Paketa 1 | PCE      |
| Broj Jedinica u Paketu 1 | 1        |
| Paket 1 Visina           | 7,5 cm   |
| Paket 1 Širina           | 5,4 cm   |
| Paket 1 Dužina           | 8,5 cm   |
| Paket 1 Težina           | 316 g    |
| Mjerna jedinica Paketa 2 | BB1      |
| Broj Jedinica u Paketu 2 | 4        |
| Paket 2 Visina           | 8 cm     |
| Paket 2 Širina           | 8,8 cm   |
| Paket 2 Dužina           | 22,7 cm  |
| Paket 2 Težina           | 1,336 kg |
| Mjerna jedinica Paketa 3 | S03      |
| Broj Jedinica u Paketu 3 | 48       |
| Paket 3 Visina           | 30 cm    |

|                |           |
|----------------|-----------|
| Paket 3 Širina | 30 cm     |
| Paket 3 Dužina | 40 cm     |
| Paket 3 Težina | 16,744 kg |

## Ugovorno jamstvo

|         |           |
|---------|-----------|
| Jamstvo | 18 months |
|---------|-----------|

Schneider Electric nastoji postići status nulte neto stope emisija do 2050. kroz partnerstva u opskrbnom lancu, materijale sa smanjenim utjecajem na okoliš i cirkularnost putem naše stalne kampanje "Use Better, Use Longer, Use Again" za produljenje vijeka trajanja proizvoda i mogućnosti recikliranja.

[Objašnjenje Environmental Data](#) >

[Kako procjenjujemo održivost proizvoda](#) >

| Ekološki otisak              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Ugljični otisak (kg CO2 eq.) | 45                                        |
| Izjava o očuvanju okoliša    | <a href="#">Ekološki profil proizvoda</a> |

Use Better

| Materijali i ambalaža               |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Minimalni postotak recikliranog     | 56                                   |
| Sadržaj recikliranog metala CRlevel | 0                                    |
| Pakiranje s recikliranim kartonom   | Ne                                   |
| Pakiranje bez plastike              | Ne                                   |
| <a href="#">Direktiva EU RoHS</a>   | Usklađenost s izuzećima              |
| SCIP broj                           | F9865e0a-4be0-4110-b389-989cc9363cb0 |
| REACH uredba                        | <a href="#">Izjava REACH</a>         |
| Učinkovitost sadržaja halogena      | Proizvod bez halogena                |

Use Again

| Prepakiranje i prerada |                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil cirkularnosti   | Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja                                                                                                                                                                        |
| Povrat                 | No                                                                                                                                                                                                                          |
| OEEO                   |  Proizvod se mora odlagati na tržišta Europske unije nakon specifičnog prikupljanja otpada i nikada ne smije završiti u kantama za smeće |