

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Uklopni sat digitalni IHP 1 kanal

CCT15440

Cijena* bez PDV-a: 72,90 EUR

Osnovno

Ponuda proizvoda	Acti 9
Naziv proizvoda	Acti 9 IHP
Skraćeno ime uređaja	IHP
Vrsta proizvoda ili dijela	Programibilna digitalna vremenska sklopka
Namjena uređaja	Zgradarstvo
broj kanala	1
Jezik	Engleski Ruski Ukrajinski Latvijski Talijanski Estonski Bugarski Grčki Slovenski Srpski Hrvatski Mađarski Poljski Rumunjski Češki Slovački Turski Hebrejski

Dodatno

tip tereta	Lampa sa žarnom niti 2600 W Halogena lampa 2600 W nepodešena fluorescentna cijev 2600 VA Serijski kompenzirana fluorescentna cijev 2600 VA Paralelno kompenzirana fluorescentna svjetiljka 400 VA 48 µF) Kompaktna fluorescentna lampa 400 W <2 W LED lampa 25 W > 2 W LED lampa 200 W
maksimalna snaga potrošnje u W	0,5 W Pričuvni
maksimalna struja sklapanja	10 A - 250 V AC 0,6 16 A - 250 V AC 1
minimalna struja isklapanja	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC / DC
[Ue] radni nazivni napon	230 V AC +10 % -15 % 50/60 Hz
Klasa električne izolacije	Klasa II
Tip izlaza	Suhi kontakt
točnost	+/- 0.25 s/dan 25 °C
Tip kontakta	Preklopni (C/O)

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

trajanje ciklusa	24 sata + 7 dana
Maksimalni broj uklopa i isklopa	56
minimalno trajanje intervala	1 min
dostupna funkcija	Funkcija zaključavanja kodom Rasporedi za godišnji odmor Automatska promjena vremena zima/ljeto Uključivanje / isključivanje trajno prebacivanje Ručno upravljanje Vremena uključivanja / isključivanja Predizbor sklopke
Tip upravljačkog gumba	4 tipke
vrijeme rezerve	10 godina interni sat i pamćenje programa
tip postavljanja	Tjedno programiranje
priključci - stezaljke	2 x 0,5...2,5 mm ² Vijačne stezaljke Krut ili fleksibilan 1 x 2,5 mm ² Vijačne stezaljke Čvrsti ili fleksibilni sa zaštitnim omotačem
Monterški držač	TH35 DIN nosač u sukladnosti sa EN 60715
Širina	45 mm
Visina	92,6 mm
Dubina	66,7 mm
Neto masa proizvoda	114 g
Označavanje	CE
Kategorija prenapona	Klasa 3
funkcija	Ne
odsutnost za vrijeme praznika	Da
Vrijeme izmjene	Automatski
ažurirao	Ne

Okolina

Standardi	EN 60730-2-7:2010
Okolna temperatura zraka potrebna za rad	-30...55 °C
Ambijentalna temperatura zraka skladištenja/transportna	-30...70 °C
Relativna vlažnost zraka	90 %, Bez kondenzacije
IP stupanj zaštite	IP20

Broj pakirnih jedinica

Mjerna jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Visina	6,5 cm
Paket 1 Širina	8,0 cm
Paket 1 Dužina	10,3 cm
Paket 1 Težina	158,0 g
Mjerna jedinica Paketa 2	S03
Broj Jedinica u Paketu 2	40
Paket 2 Visina	30,0 cm

Paket 2 Širina	30,0 cm
Paket 2 Dužina	40,0 cm
Paket 2 Težina	6,918 kg

Environmental Data

Schneider Electric nastoji postići status nulte neto stope emisija do 2050. kroz partnerstva u opskrbnom lancu, materijale sa smanjenim utjecajem na okoliš i cirkularnost putem naše stalne kampanje "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje vijeka trajanja proizvoda i mogućnosti recikliranja.

[Objašnjenje Environmental Data >](#)

[Kako procjenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak

Izjava o očuvanju okoliša

[Ekološki profil proizvoda](#)

Use Better

Materijali i ambalaža

Pakiranje s recikliranim kartonom

Ne

Pakiranje bez plastike

Ne

[Direktiva EU RoHS](#)

Usklađenost s izuzećima

SCIP broj

5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035

REACH uredba

[Izjava REACH](#)

Use Again

Prepakiranje i prerada

Odvojiva baterija

No

Povrat

No