

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Acti 9 - IH - mehanički vremenski prekidač - 24 sata - 100 sati memorije

15336

Cijena* bez PDV-a: 45,90 EUR

Osnovno

Ponuda proizvoda	Acti 9
Naziv proizvoda	Acti 9 IH
Skraćeno ime uređaja	IH
Vrsta proizvoda ili dijela	Mehanička vremenska sklopka
broj kanala	1
Dostupna funkcija	Ručna izmjena vremena

Dodatno

Namjena uređaja	Zgradarstvo
tip tereta	Paralelna-podešena fluorescentna cijev 5 x 58 W 4,7 µF Paralelna-podešena fluorescentna cijev 7 x 40 W 7 µF Paralelna-podešena fluorescentna cijev 2 x 100 W 18 µF 230 V AC halogena lampa 1000 W 230 V AC lampa sa žarnom niti 1000 W Fluokompaktna lampa 700 VA Kompaktna fluorescentna lampa 150 W LED lampa <2 W 30 W LED lampa > 2 W 300 W
trajanje ciklusa	24 h
Maksimalni broj uklopa i isklopa	48 on - 48 off
minimalno trajanje intervala	15 min
Tip postavke	Ručna izmjena vremena
točnost mjerenja	+/- 1 s/dan 20 °C
snaga potrošnje u W	0,5 W
maksimalna struja sklapanja	16 A - 250 V AC 1 4 A - 250 V AC 0,6
[Ue] radni nazivni napon	230...240 V AC 50...60 Hz
Vijek trajanja baterije	10 godina (godine)
vrijeme rezerve	150 h interni sat i pamćenje programa
Pomoć za montažu	DIN nosač
9 mm vrhovi	2
Nijansa boje	Bijela (RAL 9003)
priključci - stezaljke	Vijačne stezaljke
Šlrina	18 mm
Visina	90 mm
Dubina	66 mm

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Neto masa proizvoda	0,101 kg
---------------------	----------

Okolina

Okolna temepratura zraka potrebna za rad	-10...50 °C
IP stupanj zaštite	Stežaljke IP20 B

Broj pakirnih jedinica

Mjerna jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Visina	2,400 cm
Paket 1 Širina	6,800 cm
Paket 1 Dužina	10,000 cm
Paket 1 Težina	87,000 g
Mjerna jedinica Paketa 2	S03
Broj Jedinica u Paketu 2	100
Paket 2 Visina	30,000 cm
Paket 2 Širina	30,000 cm
Paket 2 Dužina	40,000 cm
Paket 2 Težina	9,350 kg
Mjerna jedinica Paketa 3	P12
Broj Jedinica u Paketu 3	1600
Paket 3 Visina	75,000 cm
Paket 3 Širina	80,000 cm
Paket 3 Dužina	120,000 cm
Paket 3 Težina	146,192 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric nastoji postići status nulte neto stope emisija do 2050. kroz partnerstva u opskrbnom lancu, materijale sa smanjenim utjecajem na okoliš i cirkularnost putem naše stalne kampanje "Use Better, Use Longer, Use Again" za produljenje vijeka trajanja proizvoda i mogućnosti recikliranja.

[Objašnjenje Environmental Data >](#)

[Kako procjenjujemo održivost proizvoda >](#)



Ekološki otisak

Izjava o očuvanju okoliša

[Ekološki profil proizvoda](#)

Use Better



Materijali i ambalaža

Pakiranje s recikliranim kartonom

Ne

Pakiranje bez plastike

Ne

[Direktiva EU RoHS](#)

Usklađenost s izuzećima

SCIP broj

51645430-ab03-4d5b-9ca4-cf8bc05b4a81

REACH uredba

[Izjava REACH](#)

Use Again



Prepakiranje i prerada

Povrat

No

OEEO



Proizvod se mora odlagati na tržišta Europske unije nakon specifičnog prikupljanja otpada i nikada ne smije završiti u kantama za smeće