

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Kaedra - za strujne utičnice - 3 otvora - 1 x 4 modula - 1 priključni blok

13177

Cijena* bez PDV-a: 26,19 EUR

Osnovno

Ponuda	Mureva
Naziv proizvoda	Mureva Enclosure
Vrsta proizvoda ili dijela	Ormar otporan na vremenske uvjete
Tip razdjelnika	Kučiste za strujnu utičnicu
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče

Dodatno

Ugradnja razdjelnika	Nadžbukni
9 mm vrhovi	8
Broj 18 mm modula po redu	4
Ukupan broj 18 mm modula	4
Broj vodoravnih redova	1
Klasa električne izolacije	Klasa II Dvostruka izolacija
Broj otvora sučelja	3
Broj ploča	1 za50 x 50 strujne utičnice
omogućena oprema	1 ploča za 50 x 50 strujnu utičnicu
tip prednjeg pokrova	Prozirna
disipacija snage u W	10 W
[In] rated current	63 A
Tip šine	DIN
Broj PG-ISO izreza	1
opis opcija za zaključavanje	Opcijska brava
Materijal razdjelnika	Kučiste: samogasivi polimer
Neto masa proizvoda	0,61 kg
Osnovna dimenzija	65 x 85 mm
Širina	98 mm
visina	392 mm
Dubina	98 mm
Unutarnja dubina	61 mm
Boja	Vrata: prozirna zelena Ormar: Svijetlo sivo (RAL 7035)

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Okolina

Standardi	EN 62262 EN 50262 IEC 61439-3 IEC 60695-2-1 IEC 60670
Otpornost na plamen	650 °C u skladu sIEC 60695-2-1
IP stupanj zaštite	IP65u skladu sIEC 60529
IK stupanj zaštite	IK09 u skladu sEN 50102
karakteristike okoliša	UV otporan: klasa 3 u skladu sISO 4582:2010 Test ultraljubičaste degradacije u skladu sISO 4892-2:2013
Kategorija prenapona	II
Okolna temepratura zraka potrebna za rad	-25...40 °C

Broj pakirnih jedinica

Mjerna jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Visina	10,000 cm
Paket 1 Širina	10,400 cm
Paket 1 Dužina	39,000 cm
Paket 1 Težina	576,000 g
Mjerna jedinica Paketa 2	CAR
Broj Jedinica u Paketu 2	6
Paket 2 Visina	34,500 cm
Paket 2 Širina	21,500 cm
Paket 2 Dužina	40,500 cm
Paket 2 Težina	3,826 kg
Mjerna jedinica Paketa 3	P12
Broj Jedinica u Paketu 3	144
Paket 3 Visina	80,000 cm
Paket 3 Širina	80,000 cm
Paket 3 Dužina	120,000 cm
Paket 3 Težina	103,830 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric nastoji postići status nulte neto stope emisija do 2050. kroz partnerstva u opskrbnom lancu, materijale sa smanjenim utjecajem na okoliš i cirkularnost putem naše stalne kampanje "Use Better, Use Longer, Use Again" za produljenje vijeka trajanja proizvoda i mogućnosti recikliranja.

[Objašnjenje Environmental Data >](#)

[Kako procjenjujemo održivost proizvoda >](#)

Ekološki otisak	
Ugljični otisak (kg CO2 eq.)	4
Izjava o očuvanju okoliša	Ekološki profil proizvoda

Use Better

Materijali i ambalaža	
Minimalni postotak recikliranog	26
Pakiranje s recikliranim kartonom	Ne
Pakiranje bez plastike	Ne
Direktiva EU RoHS	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
SCIP broj	5036b720-908f-495f-9f9e-e215274e05b0
REACH uredba	Izjava REACH
Učinkovitost sadržaja halogena	Proizvod bez halogena

Use Again

Prepakiranje i prerada	
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja
Povrat	No