

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Kaedra - za strujne utičnice - 6
otvora - 1 x 12 modula - 1 priključni
blok

13181

Cijena* bez PDV-a: 67,00 EUR

Osnovno

Ponuda	Mureva
Naziv proizvoda	Mureva Enclosure
Vrsta proizvoda ili dijela	Ormar otporan na vremenske uvjete
Tip razdjelnika	Kučište za strujnu utičnicu
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče

Dodatno

Ugradnja razdjelnika	Nadžbukni
9 mm vrhovi	24
Broj 18 mm modula po redu	12
Ukupan broj 18 mm modula	12
Broj vodoravnih redova	1
Klasa električne izolacije	Klasa II Dvostruka izolacija
Broj otvora sučelja	6
Broj ploča	2 zaupravljanje pritisnim gumbima 6 za65 x 85 strujne utičnice
omogućena oprema	2 remen za ožičenje 6 ploča za 65 x 85 strujnu utičnicu 2 ploča za tipkalo
tip prednjeg pokrova	Prozirna
disipacija snage u W	28 W
[In] rated current	63 A
Tip šine	DIN
Broj PG-ISO izreza	17
opis opcija za zaključavanje	Opcijska brava
Materijal razdjelnika	Kučište: samogasivi polimer
Neto masa proizvoda	2,5 kg
Osnovna dimenzija	90 x 100 mm
Širina	340 mm
visina	460 mm
Dubina	160 mm
Unutarnja dubina	91 mm

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mjenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Boja	Vrata: prozirna zelena Ormar: Svijetlo sivo (RAL 7035)
------	---

Okolina

Standardi	IEC 61439-3 IEC 60695-2-1 IEC 60670 EN 62262 EN 50262
Otpornost na plamen	650 °C u skladu s IEC 60695-2-1
IP stupanj zaštite	IP65u skladu s IEC 60529
IK stupanj zaštite	IK09 u skladu s EN 50102
karakteristike okoliša	UV otporan: klasa 3 u skladu s ISO 4582:2010 Test ultraljubičaste degradacije u skladu s ISO 4892-2:2013
Kategorija prenapona	II
Okolna temepratura zraka potrebna za rad	-25...40 °C

Broj pakirnih jedinica

Mjerna jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Visina	16,8 cm
Paket 1 Širina	36,0 cm
Paket 1 Dužina	47,0 cm
Paket 1 Težina	2,848 kg
Mjerna jedinica Paketa 2	P12
Broj Jedinica u Paketu 2	28
Paket 2 Visina	80,0 cm
Paket 2 Širina	80,0 cm
Paket 2 Dužina	120,0 cm
Paket 2 Težina	91,744 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric nastoji postići status nulte neto stope emisija do 2050. kroz partnerstva u opskrbnom lancu, materijale sa smanjenim utjecajem na okoliš i cirkularnost putem naše stalne kampanje "Use Better, Use Longer, Use Again" za produljenje vijeka trajanja proizvoda i mogućnosti recikliranja.

[Objašnjenje Environmental Data](#) >

[Kako procjenjujemo održivost proizvoda](#) >

Ekološki otisak	
Ugljični otisak (kg CO2 eq.)	15
Izjava o očuvanju okoliša	Ekološki profil proizvoda

Use Better

Materijali i ambalaža	
Minimalni postotak recikliranog	25
Pakiranje s recikliranim kartonom	Ne
Pakiranje bez plastike	Ne
Direktiva EU RoHS	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
REACH uredba	Izjava REACh
Učinkovitost sadržaja halogena	Proizvod bez halogena

Use Again

Prepakiranje i prerada	
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja
Povrat	No